

TOGE TSM B

Verbundankerschraube zur Befestigung von Leitplanken

Stahl, korrosionsschutzbeschichtet, TOGE KORR
Korrosivitätskategorie C5 high



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohr-Ø	Bohrloch-tiefe h_o	Verankerungstiefe h_{nom}	Maximale Klemmstärke t_{fix}	Verpackungseinheit
202 141 650	TSM B 14x165 M16x35 SW12	14 mm	100 mm	100 - 140 mm	35 mm	25
202 161 900	TSM B 16x190 M18x45 SW13	16 mm	100 mm	100 - 160 mm	60 mm	25
202 162 200	TSM B 16x220 M18x45 SW13	16 mm	100 mm	100 - 160 mm	90 mm	25

Verbundmörtel CF-T 300V

Chemischer Spezial-Verbundmörtel
 Vinylester styrolfrei, zugelassen in
 Kombination mit Betonschrauben



Produktübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
222 222 003	Kartusche CF-T 300V	1
222 223 001	Mischdüse für CF-T 300V	1
222 222 004	Auspresspistole für CF-T 300V	1

Verarbeitungshinweise

Temp. im Verankerungsgrund	Verarbeitungszeit	Mind. Aushärtezeit im trockenen Bohrloch	Mind. Aushärtezeit im nassen Bohrloch
≥ -5°C	60 min	360 min	720 min
≥ 0°C	60 min	180 min	360 min
≥ 5°C	60 min	120 min	240 min
≥ 10°C	45 min	80 min	160 min
≥ 20°C	15 min	45 min	90 min
≥ 30°C	5 min	25 min	50 min
≥ 35°C	4 min	20 min	40 min

