



# TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

## Stahl - verzinkt

Ausführung mit Sechskantantrieb und metrischem Außengewinde M8



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
355 006 035	TSM 6x35 K M8-16 SW10	40mm / - / -	35mm / - / -	- / - / -	100
355 006 055	TSM 6x55 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	20mm / 15mm / -	100
355 006 075	TSM 6x75 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	40mm / 35mm / 20mm	100
355 006 095	TSM 6x95 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	60mm / 55mm / 40mm	100
355 006 135	TSM 6x135 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	100mm / 95mm / 80mm	100
355 006 155	TSM 6x155 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	120mm / 115mm / 100mm	100
355 006 175	TSM 6x175 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	140mm / 135mm / 120mm	100
355 006 195	TSM 6x195 M8-16 SW10	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	160mm / 155mm / 140mm	100