

# TOGE TSM BC SB G

Verbundankerschraube zur Befestigung von Geländern und Berührungsschutz

**Stahl, korrosionsschutzbeschichtet, TOGE KORR**  
**Korrosivitätskategorie C5 high**



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrloch-tiefe $h_o$	Verankerungstiefe $h_{nom}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix}$	Verpackungs-einheit
204 142 200	TSM BC SB 14x220 G M16 SW12	150 mm	140 mm	50 mm	20

\* Anfertigung von Sonderlängen projektbezogen möglich.

## Verbundmörtel CF-T 300V

Chemischer Spezial-Verbundmörtel  
 Vinylester styrolfrei, zugelassen in  
 Kombination mit Betonschrauben



### Produktübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
222 222 003	Kartusche CF-T 300V	1
222 223 001	Mischdüse für CF-T 300V	1
222 222 004	Auspresspistole für CF-T 300V	1

### Verarbeitungshinweise

Temp. im Verankerungsgrund	Verarbeitungszeit	Mind. Aushärtezeit im trockenen Bohrloch	Mind. Aushärtezeit im nassen Bohrloch
≥ -5°C	60 min	360 min	720 min
≥ 0°C	60 min	180 min	360 min
≥ 5°C	60 min	120 min	240 min
≥ 10°C	45 min	80 min	160 min
≥ 20°C	15 min	45 min	90 min
≥ 30°C	5 min	25 min	50 min
≥ 35°C	4 min	20 min	40 min